

ROCKWOOL 800

Gaminio informacija

Vamzdžių kevalai su aliuminio folija

Gaminio žymėjimo kodas:

MW-EN 14303-T9(T8 jei $D_o < 150$)-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

Sertifikatas: 0751-CPR.2-039.2-01, 0751-CPR.2-039.0-01, 0751-CPR.2-008.2-01, 0751-CPR.2-008.3-01

Gaminio paskirtis

Akmens vatos kevalai ROCKWOOL 800 naudojami šildymo ir karšto vandens vamzdžių šilumos izoliacijai.

Techniniai duomenys

- Deklaruojamas šilumos laidumas

Nr.	Temperatūra, [°C]	50	100	150	Išmatuotas šilumos laidumas
1	λ [W/mK]	0,037	0,044	0,052	$\lambda_{10} = 0,033$ W/m-K
2	λ [W/mK]	0,039	0,046	0,056	$\lambda_{10} = 0,034$ W/m-K

- gaminį šilumos laidumo koeficientas yra nurodytas eilutėje Nr. 2, visų likusių - Nr. 1.



- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0$ kg/m²
- Gaminio degumo klasifikacija: **A2-s1;d0**, **A2-s1;d0**, (jei $D_o > 300$ mm)
- Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio storis: **> 200 m**
- Didžiausia eksploatavimo temperatūra: **+250°C**
- Vandenyje tirpus chloro kiekis: **< 10 ppm**

ROCKWOOL 800 kartoninėse dėžėse

Vamzdžio diametras ϕ [mm]	Izoliacijos storis, [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	Kaina (be PVM), [EUR/m] / Produkto kodas / Kiekis dėžėje [m]							
15	1,73 32032 / 48	2,47 109062 / 25	3,39 217592 / 16					
18	1,75 32033 / 42	2,60 109060 / 25	3,44 217593 / 12					
22	1,85 32034 / 36	2,75 109051 / 20	3,63 17475 / 13	5,14 16211 / 9	5,91 20059 / 6			
28	2,01 32035 / 30	2,86 32036 / 20	3,87 17479 / 12	5,44 16212 / 9	6,29 18060 / 6			
35	2,17 32037 / 25	3,28 32038 / 16	4,40 17467 / 9	5,59 17468 / 7	6,66 18061 / 5			
42	2,60 32039 / 20	3,54 32040 / 12	4,62 32041 / 9	6,04 14566 / 6	7,25 19417 / 4			
48	2,77 14567 / 16	3,73 109056 / 12	4,94 32042 / 9	6,58 14569 / 6	8,02 16421 / 4			
54	3,06 74248 / 16	3,96 74256 / 10	5,39 74251 / 8	6,83 74253 / 5	8,54 19065 / 4			
60	3,34 14573 / 12	4,19 14574 / 9	5,71 14575 / 6	6,97 260286 / 5	8,71 266975 / 1			
64	3,47 229813 / 12	4,56 229816 / 9	6,13 229818 / 6	7,44 229819 / 4	9,06 266978 / 1			
70		4,92 229822 / 8	6,52 229825 / 5	7,87 21734 / 4	9,40 266980 / 1	11,36 27686 / 1		
76		5,30 16788 / 7	6,92 16789 / 5	8,32 16790 / 4	9,76 266981 / 1	11,83 266982 / 1		
89		6,35 16791 / 6	7,52 229829 / 4	8,73 266984 / 1	10,49 266985 / 1	12,57 266986 / 1	14,61 266987 / 1	21,41 16040 / 1
108		7,52 267587 / 4	8,79 229833 / 1	9,94 267377 / 1	11,94 267378 / 1	14,36 267623 / 1	16,81 267380 / 1	22,53 14602 / 1
114		8,07 267588 / 4	9,17 229909 / 1	10,44 229910 / 1	12,39 229836 / 1	15,17 267431 / 1	17,92 29581 / 1	23,05 15945 / 1
133		8,60 229838 / 1	10,10 229841 / 1	11,41 266996 / 1	13,21 266997 / 1	16,16 28669 / 1	19,11 15950 / 1	24,49 15951 / 1
140		9,35 229844 / 1	10,49 267000 / 1	12,43 267001 / 1	14,01 267221 / 1	16,68 21958 / 1	19,36 17915 / 1	27,15 16013 / 1
159			13,28 267068 / 1	15,09 16722 / 1	17,89 17661 / 1	24,69 19233 / 1	28,85 15954 / 1	
169			13,96 267220 / 1	16,05 29582 / 1	21,36 68597 / 1	26,66 29583 / 1	30,46 20686 / 1	
194								35,62 18132 / 1
219								36,78 16006 / 1
273								40,45 16005 / 1

Dėžės matmenys – 1010 x 392 x 392 mm, visų kevalų ilgis 1000 mm. Minimalus pardavimo vienetas iš sandėlio – dėžė.

■ – spalva pažymėti gaminiai yra sandėlio gaminyje, tiekimo kategorija - A*, (S), kitų - C.

*visos kainos nurodytos eurais be PVM, galioja nuo 2020 m. kovo 23 dienos.