

Dembliai

Armuotas demblys PAROC HVAC Fire Mat Black Coat

Šilumos laidumo koeficientas λ_{10}	0,035 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{50}	0,036 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{100}	0,040 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{200}	0,064 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{300}	0,089 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{400}	0,121 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{500}	0,159 W/mK
Medžiagos tankis	80 kg/m ³
Maksimali panaudojimo temperatūra	640 °C
Degumo klasė	A2-s1,d0
Danga	armuota aliuminio folija*
Gaminio paskirtis	ortakių priešgaisrinė izoliacija

Storis mm	Ilgis mm	Plotis mm	Kiekis pakuotėje/ ant padėklo m ²	Kategorija	Kaina be PVM m ²	Kaina su PVM m ²
50	4000	1000	5,0/105,00	B	10,75	13,01
80	3500	1000	3,5/73,5	B	13,93	16,86
100	2500	1000	2,5/52,5	C	20,82	25,19

Lamelių demblys su aliuminio folija PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos laidumo koeficientas λ_{10}	0,038 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{50}	0,047 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{100}	0,059 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{150}	0,074 W/mK
Maksimali panaudojimo temperatūra	250 °C
Degumo klasė	A1
Danga	armuota aliuminio folija*
Gaminio paskirtis	šilumos izoliacija ortakiams

Storis mm	Ilgis mm	Plotis mm	Kiekis pakuotėje/ ant padėklo m ²	Kategorija	Kaina be PVM m ²	Kaina su PVM m ²
20	10000	1000	10,0/250	A	3,39	3,86
25	8000	1000	8,0/200	A	3,52	4,26
30	8000	1000	8,0/200	A	4,11	4,69
40	6000	1000	6,0/150	A	5,08	5,79
50	5000	1000	5,0/125	A	6,03	6,87
60	4000	1000	4,0/100	A	7,10	8,10
70	3500	1000	3,5/87,5	C	8,53	9,73
80	3000	1000	3,0/75	A	9,12	10,40
100	2500	1000	2,5/60	A	11,23	12,81

Lamelių demblys su aliuminio folija ir lipniu paviršiumi PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos laidumo koeficientas λ_{10}	0,038 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{50}	0,047 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{100}	0,059 W/mK
Medžiagos tankis	35 kg/m ³
Maksimali panaudojimo temperatūra	50°C
Degumo klasė	A2-s1,d0
Danga	armuota aliuminio folija*
Gaminio paskirtis	šilumos izoliacija ortakiams

Storis mm	Ilgis mm	Plotis mm	Kiekis pakuotėje/ ant padėklo m ²	Kategorija	Kaina be PVM m ²	Kaina su PVM m ²
20	10000	1000	10,0/250	A	4,06	4,54
30	8000	1000	8,0/200	A	4,82	5,39
40	6000	1000	6,0/150	A	5,79	6,48
50	5000	1000	5,0/125	A	6,59	7,37
60	4000	1000	4,0/100	C	8,12	9,09
70	3500	1000	3,5/87,5	C	9,35	10,46
80	3000	1000	3,0/75	C	10,23	11,44
100	2500	1000	2,5/50	C	11,97	13,39

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorės paviršiaus temperatūra negali viršyti +80°C

Gaminių kategorijos:

A (Fast) - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B (Standard) - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais;

C (Special) - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.