

Kevalai
ROCKWOOL 800

GAMINIO APRAŠYMAS	Vamzdžių kevalai su aliuminio folija																		
ŽYMĖJIMOS KODAS	MW-EN 14303-T9(T8 jei $D_0 < 150$)-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10																		
SERTIFIKATAS	0751-CPR.2-010.0-07																		
GAMINIO PASKIRTIS	Akmens vatos kevalai ROCKWOOL 800 naudojami kaip šildymo ir karšto vandens vamzdžių šilumos izoliacija bei šalto vandens vamzdžių izoliacija nuo vandens garų kondensato.																		
TECHNINIAI DUOMENYS	Deklaruojamas šilumos laidumas: <table border="1"> <tr> <th>Nr.</th> <th>Temperatūra, °C</th> <th>10</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>λ, W/m-K</td> <td>0,033</td> <td>0,037</td> <td>0,044</td> <td>0,052</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>λ, W/m-K</td> <td>0,034</td> <td>0,039</td> <td>0,046</td> <td>0,055</td> </tr> </table> <p>Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ Degumo klasifikacija: A₂-s1,d0 Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio storis: $> 200 \text{ m}$ Didžiausia eksploatavimo temperatūra: $+250 \text{ °C}$ Tankis: 100 kg/m^3</p>	Nr.	Temperatūra, °C	10	50	100	150	1	λ , W/m-K	0,033	0,037	0,044	0,052	2	λ , W/m-K	0,034	0,039	0,046	0,055
Nr.	Temperatūra, °C	10	50	100	150														
1	λ , W/m-K	0,033	0,037	0,044	0,052														
2	λ , W/m-K	0,034	0,039	0,046	0,055														



Vamzdžio diametras	Izoliacijos storis, [mm]						
	20	30	40	50	60	80	100
[in] [mm]	Kaina [be PVM], [EUR/m] / Kiekis dėžėje [vnt.]						
- 15	1,93 / 48 32032	2,70 / 25 109062	3,59 / 16 217592	-	-	-	-
3/8" 18	1,96 / 42 32033	2,85 / 25 109060	3,92 / 12 217593	-	-	-	-
1/2" 22	2,07 / 36 32034	3,06 / 20 109051	4,10 / 13 17475	5,66 / 9 16211	6,64 / 6 20059	-	-
3/4" 28	2,25 / 30 32035	3,16 / 20 32036	4,34 / 12 17479	5,92 / 9 16212	7,16 / 6 18060	-	-
1" 35	2,41 / 25 32037	3,63 / 16 32038	4,86 / 9 17467	6,20 / 7 74180	7,52 / 5 18061	-	-
1 1/4" 42	2,91 / 20 32039	3,93 / 12 32040	5,16 / 9 32041	6,61 / 6 14566	8,05 / 4 19417	-	-
1 1/2" 48	3,12 / 16 14567	4,12 / 12 109056	5,51 / 9 32042	7,20 / 6 14569	8,66 / 4 16421	-	-
1 3/4" 54	3,95 / 16 74248	4,39 / 10 74256	6,04 / 8 74251	7,50 / 5 74253	9,25 / 4 19065	-	-
2" 60	3,62 / 12 14573	4,64 / 9 14574	6,33 / 6 14575	7,62 / 5 14772	9,52 / 4 21592	-	-
- 64	3,90 / 12 19557	5,03 / 9 21729	6,94 / 6 21730	8,22 / 4 14578	9,83 / 1 58064	-	-
2 1/2" 76	4,19 / 9 18372	5,89 / 7 16788	7,64 / 5 16789	9,26 / 4 16790	10,48 / 1 27244	-	-
3" 89	4,94 / 9 75457	6,63 / 6 16791	8,28 / 4 14590	9,66 / 1 23977	11,44 / 1 27214	15,83 / 1 78636	23,70 / 1 16040
3 3/4" 108	-	8,25 / 4 14596	9,65 / 1 27216	10,99 / 1 27694	13,21 / 1 27220	18,63 / 1 138247	24,30 / 1 14602
4" 114	-	8,84 / 4 14603	10,10 / 1 23952	10,43 / 1 23954	13,73 / 1 27222	19,62 / 1 29581	24,47 / 1 15945
5" 133	-	9,42 / 1 24090	11,00 / 1 24054	12,49 / 1 27224	14,67 / 1 27226	20,89 / 1 15950	26,39 / 1 15951
5" 140	-	10,25 / 1 23956	11,35 / 1 27702	13,58 / 1 23978	15,50 / 1 27228	21,37 / 1 17915	28,73 / 1 16013
5 3/4" 159	-	-	-	14,54 / 1 15952	16,95 / 1 16722	26,40 / 1 19233	30,82 / 1 15954
6" 169	-	-	-	15,19 / 1 17890	17,74 / 1 29582	28,54 / 1 29583	32,25 / 1 20686

Dėžės matmenys - 1010 x 392 x 392 mm, minimalus pardavimo vienetas iš sandėlio - dėžė; visų kevalų ilgis 1 m. Paletėje telpa 12 dėžių, transporte (120 tm³) telpa 542 dėžės arba 34 paletės. Raudonai apvestų gaminių šilumos laidumo koeficientas yra nurodytas eilutėje Nr. 2, visų likusių - Nr. 1.

■ - sandėlio gaminy, tiekimo kategorija - A* , (S), kitų - C.

TIKIMO KATEGORIJOS:
 A,B galioja tik vienuose medžiagos užsakymams pilnomis mašinomis;
 Didesnės nei įprasta apimtys užsakymams pristatymo sąlygos derinamos individualiai.
 Nurodyti pristatymo terminai ir sąlygos yra orientaciniai, gali būti papildomų sąlygų, dėl tikslesnės info prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.