

FIREROCK

GAMINIO APRAŠYMAS	Ugniai atsparios plokštės židiniams
ŽYMĖJIMO KODAS	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS
SE RTIFIKATAS	1390-CPR-0318/11/P
GAMINIO PASKIRTIS	Akmens vatos plokštės FIREROCK naudojamos židinių, ugniakurų šilumos izoliacijai, esant temperatūrai iki +580 °C. Plokštės taip pat apsaugo šalia esančias konstrukcijas nuo įkaitimo
TECHNINIAI DUOMENYS	Vidutinis tankis: apytiksliai 80 kg/m ³ Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D=0,038$ W/m·K Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): $\geq 0,5$ kPa Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0$ kg/m ² Didžiausia eksploatavimo temperatūra: +580 °C Degumo klasifikacija: A1



- 1 Aliuminio folija dengtos plokštės
- 2 Priekinės dalies apdaila
- 3 Dūmtraukis
- 4 Medinė sija
- 5 Židinio įdėklas (ugniakuras)
- 6 Atrama
- 7 **FIREROCK**
- 8 Vėdinimo grotelės
- 9 Lipni aliuminio juostelė
- 10 Šoninės dalies apdaila


PANAUDOJIMO PAVYZDYS: Židinio šilumos izoliacija

Pardavimo vienetas	Ilgis	Plotis	Storis	Kaina (be PVM)	Produkto kodas	Šiluminė varža R _D	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Kiekis paletėje	Transporte telpa (120 m ³)	Tiekimo kategorijos
	[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]		[m ² ·K/W]	[m ²]	[dėž.]	[m ²]	[paletė]	
paletė	1000	600	25	5,36	56764	0,65	4,8	12	57,6	40	A*, (S)
	1000	600	30	6,34	56766	0,80	6,0	8	48,0	40	A*, (S)
	1000	600	40	7,56	82887	1,05	3,0	12	36,0	40	A*, (S)
dėžė	1000	600	25	5,36	101154	0,65	4,8	-	-	-	A*, (S)
	1000	600	30	6,34	10686	0,80	6,0	-	-	-	A*, (S)
	1000	600	40	7,56	101152	1,05	3,0	-	-	-	A*, (S)

 Paletės matmenys – 1250 x 1050 x 1362 mm, transporte (120 t^m) telpa 40 paletėčių.

FIREROCK TAPE ALC 50/10

GAMINIO APRAŠYMAS	Aukštai temperatūrai atspari lipni aliuminio juostelė
GAMINIO PASKIRTIS	Naudojama izoliacijos plokščių FIREROCK sandūrų ir siūlių sandarinimui bei apdailai
TECHNINIAI DUOMENYS	Naudojimo temperatūra: +250 °C (maksimali +350 °C) Spalva: aliuminio, blizgi



Pardavimo vienetas	Ilgis	Plotis	Kaina (be PVM)	Produkto kodas	Kiekis pakuotėje	Tiekimo kategorija
	[mm]	[mm]	[EUR/vnt.]		[vnt.]	
ritinėlis	10000	50	13,54	10861	1,0	A*, (S)

Minimalus pardavimo vienetas iš sandėlio – ritinėlis

TIEKIMO KATEGORIJOS:

A, B galioja tik vienuose medžiagos užsakymams pilnomis mašinomis; Didesnės nei įprasta apimtys užsakymams pristatymo sąlygos derinamos individualiai. Nurodyti pristatymo terminai ir sąlygos yra orientaciniai, gali būti papildomų sąlygų, dėl tikslesnės info prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.