

Vandentiekio sistemos įrenginiai (termobalansiniai, pamašymo, redukciniai)



| Prekės aprašymas | Kaina/vnt. |
|--|------------|
| Kolektorius vandentekiui 2 žiedų dn20 su reg.ventiliais rankiniam valdymui (žalv.nikel.) | 19.05 |
| Kolektorius vandentekiui 3 žiedų dn20 su reg.ventiliais rankiniam valdymui (žalv.nikel.) | 25.92 |
| Kolektorius vandentekiui 4 žiedų dn20 su reg.ventiliais rankiniam valdymui (žalv.nikel.) | 33.79 |
| Laikiklis vandentiekio kolektoriui dn20 | 9.59 |
| Termostatinis cirkuliacinio kontūro vožtuvas 4011 dn15, 52°C , stabdo cirkuliaciją vandens t°C pakilus iki nustatytos vožtuvo t°C#2401101 | 59.54 |
| Termostatinis cirkuliacinio kontūro vožtuvas 4011 dn20, 52°C , stabdo cirkuliaciją vandens t°C pakilus iki nustatytos vožtuvo t°C#2401102 | 61.36 |
| MMV-C15 termostatinis pamašymo vožtuvas dn15 iš.sr. 30-65°C, 57l/min (su atb.vožt.) #0559415 | 79.86 |
| MMV-C20 termostatinis pamašymo vožtuvas dn20 iš.sr. 30-65°C, 57l/min (su atb.vožt.) #0559420 | 86.52 |
| 7766 termostatinis pamašymo vožtuvas dn20 iš.sr.38-50°C ,25l/min(su atb.vožt.)#2776651,mix šone | 53.62 |
| 7766 termostatinis pamašymo vožtuvas dn20 iš.sr.38-50°C ,42l/min(su atb.vožt.)#2776654 | 82.23 |
| TVM-W20 termostatinis vožtuvas dn20 iš.sr. 35-70°C,Kvs 2,1#003Z3145 | 93.17 |
| TVM-W25 termostatinis vožtuvas dn25 iš.sr. 35-70°C,Kvs 3,3#003Z3146 | 106.48 |
| Slėgio reduktorius dn 1/2" 0,5-6 bar,su manometru,0 +70°C , lėjime Pmaks 16bar #1268201 | 38.19 |
| Slėgio reduktorius dn 3/4" 0,5-6 bar,su manometru,0 +70°C , lėjime Pmaks 16bar #1268202 | 40.95 |
| Slėgio reduktorius, dn1" 0,5-6 bar,su manometru,0 +70°C , lėjime Pmaks 16bar #1268203 | 89.92 |
| Redukcinis membraninis vožtuvas DRVN 1/2" 1,5-6 bar,su skale #0502515 (lėjime Pmaks. 25 bar,tinkamas naudoti vandeniui, neutralioms dujoms iki 30°C) | 45.13 |
| Redukcinis membraninis vožtuvas DRVN 3/4" 1,5-6 bar,su skale #0502520 (lėjime Pmaks. 25 bar,tinkamas naudoti vandeniui, neutralioms dujoms iki 30°C) | 52.18 |
| Redukcinis membraninis vožtuvas DRVN 1" 1,5-6 bar,su skale #0502525 (lėjime Pmaks. 25 bar,tinkamas naudoti vandeniui, neutralioms dujoms iki 30°C) | 69.74 |
| Redukcinis membraninis vožtuvas DRVN 1.1/4" 1,5-6 bar,su skale #0502532 (lėjime Pmaks. 25 bar,tinkamas naudoti vandeniui, neutralioms dujoms iki 30°C) | 124.05 |
| Redukcinis membraninis vožtuvas DRVN 1.1/2" 1,5-6 bar,su skale #0502540 (lėjime Pmaks. 25 bar,tinkamas naudoti vandeniui, neutralioms dujoms iki 30°C) | 231.86 |
| Redukcinis membraninis vožtuvas DRVN 2" 1,5-6 bar,su skale #0502550 (lėjime Pmaks. 25 bar,tinkamas naudoti vandeniui, neutralioms dujoms iki 30°C) | 266.61 |
| BA BM15 atbulinio srauto prevencijos vožtuvas su reg. sumažinto slėgio zona dn15 ,#405015310 | 239.58 |
| BA BM20 atbulinio srauto prevencijos vožtuvas su reg. sumažinto slėgio zona dn20 ,#405020310 | 252.89 |
| BA BM20 atbulinio srauto prevencijos vožtuvas su reg. sumažinto slėgio zona dn25 ,#405025310 | 505.78 |
| 15M2 Hidraulinį smūgių amortizatorius 1/2"iš.sr. , priešslėgis 4 Bar,darbinis slėgis 10,3 Bar,0.5-82°C | 32.74 |
| 15M2 Hidraulinį smūgių amortizatorius 3/4"iš.sr. , priešslėgis 4 Bar,darbinis slėgis 10,3 Bar,0.5-82°C | 52.18 |
| PA5 slėgio relė (1-5 bar) pajungimas 1/4" 250V vienfazė , šilumnešio Tmax 90°C#0402202 | 19.31 |
| PA5 slėgio relė (1-5 bar) pajungimas 1/4" 500V trifazė , šilumnešio Tmax 90°C #0402105 | 22.36 |
| PA12 slėgio relė (2-12 bar) pajungimas 1/4" 250V vienfazė , šilumnešio Tmax 90°C #0402206 | 20.38 |
| PA12 slėgio relė (2-12 bar) pajungimas 1/4" 500V trifazė , šilumnešio Tmax 90°C #0402205 | 21.83 |

* visos kainos nurodytos eurais be PVM