

PAROC TECHNINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

Galioja nuo 2017 metų vasario 1 dienos



TURINYS

1	VAMZDINIAI KEVALAI	
	PAROC Hvac Section AluCoat T	
	PAROC Hvac Combi AluCoat T	3–5
	PAROC Pro Section 100	
	PAROC Pro Combi 100	6–9
2	VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI	
	PAROC Pro Lamella Mat AluCoat	10
	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat	10
	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix	11
3	ŠVOK DEMBLIAI	
	PAROC Hvac Mat AluCoat	12
4	ŠVOK PLOKŠTĖS	
	PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT	13
	PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT	13
	PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT	14
	PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT	14
5	ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI	
	PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT	15
6	PLOKŠTĖS PRAMONEI	
	PAROC Pro Slab 40	16
	PAROC Pro Slab 60	16
	PAROC Pro Slab 80	17
	PAROC Pro Slab 100	17
	PAROC Pro Roof Slab 20 kPa	18
7	ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI	
	PAROC Wired Mat 65	19
	PAROC Pro Wired Mat 80	20
	PAROC Pro Wired Mat 80 AL1	20
	PAROC Pro Wired Mat 100	21
	PAROC Pro Wired Mat 100 AL1	21
8	DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS	
	PAROC Pro Mat 50	22
	PAROC Pro Mat 50 AluCoat	22
	PAROC Pro Loose Mat 80	23
	PAROC Pro Mat 80	23
9	OIG PLOKŠTĖS	
	PAROC InVent 80 G9	24
	PAROC InVent 80 N3	24
	PAROC Fireplace Slab 80 AL1	24



VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS VIDINIS SKERMUO, mm	20					25					30				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1,94	2,35	24,00	576,00	C	2,49	3,01	24,00	576,00	C	2,76	3,34
22...28 Combi	24,00	576,00	B	2,20	2,67	18,00	432,00	C	2,81	3,40	18,00	432,00	B	3,11	3,76
12/15	42,00	1008,00	A	1,93	2,34	33,60	806,40	A	2,44	2,95	24,00	576,00	B	2,70	3,26
18	33,60	806,40	A	1,96	2,37	24,00	576,00	B	2,55	3,08	18,00	432,00	A	2,85	3,44
22	33,60	806,40	A	2,07	2,51	24,00	576,00	A	2,70	3,27	18,00	432,00	A	3,06	3,70
28	24,00	576,00	A	2,25	2,73	18,00	432,00	A	2,93	3,54	14,40	345,60	A	3,16	3,83
35	24,00	576,00	A	2,41	2,92	18,00	432,00	A	3,25	3,93	14,40	345,60	A	3,63	4,39
42	18,00	432,00	A	2,91	3,52	14,40	345,60	A	3,50	4,24	10,80	259,20	A	3,93	4,76
48	14,40	345,60	A	3,12	3,77	10,80	259,20	A	3,73	4,51	8,40	235,20	A	4,12	4,99
54	10,80	345,60	A	3,27	3,95	10,80	259,20	A	4,04	4,88	8,40	235,20	A	4,39	5,31
60	10,80	259,20	A	3,62	4,38	8,40	235,20	A	4,34	5,25	8,40	235,20	A	4,64	5,62
64	10,80	259,20	A	3,90	4,72	8,40	235,20	B	4,81	5,82	8,40	184,80	A	5,03	6,08
76	8,40	235,20	A	4,19	5,07	8,40	184,80	A	5,18	6,27	6,00	144,00	A	5,89	7,12
89	8,40	184,80	A	4,94	5,98	6,00	144,00	A	6,23	7,54	6,00	144,00	A	6,63	8,02
108						6,00	144,00	B	6,68	8,09	3,60	115,20	A	8,25	9,98
114						3,60	115,20	A	7,08	8,56	3,60	108,00	A	8,84	10,69
133						3,60	108,00	C	7,41	8,96	3,60	86,40	A	9,42	11,40
140						3,60	86,40	B	7,72	9,34	3,60	72,00	A	10,25	12,40
159						3,60	72,00	C	8,08	9,77	3,60	64,80	A	10,80	13,07
168						3,60	64,80	A	8,52	10,31	3,60	57,60	A	11,74	14,21
219											2,40	38,40	A	13,84	16,75
273											1,20	28,80	C	20,87	25,25

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS VIDINIS SKERMUO, mm	40					50					60				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	3,72	4,50										
22...28 Combi	10,80	259,20	C	4,26	5,16	8,40	184,80	C	5,79	7,01					
12/15	14,40	345,60	C	3,59	4,35	8,40	184,80	C	5,40	6,53					
18	10,80	259,20	A	3,92	4,74	8,40	184,80	C	5,54	6,71	6,00	144,00	C	6,38	7,72
22	10,80	259,20	A	4,10	4,96	8,40	184,80	A	5,66	6,84	6,00	144,00	C	6,64	8,03
28	10,80	259,20	A	4,34	5,25	8,40	184,80	A	5,92	7,16	6,00	144,00	C	7,16	8,67
35	8,40	235,20	A	4,86	5,87	6,00	144,00	A	6,20	7,51	6,00	144,00	A	7,52	9,10
42	8,40	184,80	A	5,16	6,25	6,00	144,00	A	6,61	8,00	3,60	115,20	A	8,05	9,74
48	8,40	184,80	A	5,51	6,67	6,00	144,00	A	7,20	8,71	3,60	115,20	B	8,66	10,48
54	8,40	184,80	A	6,04	7,31	6,00	144,00	A	7,50	9,08	3,60	108,00	B	9,25	11,19
60	6,00	144,00	A	6,33	7,66	6,00	144,00	A	7,62	9,23	3,60	108,00	A	9,52	11,52
64	6,00	144,00	A	6,94	8,40	3,60	115,20	A	8,22	9,95	3,60	108,00	B	9,83	11,89
76	6,00	144,00	A	7,64	9,24	3,60	108,00	A	9,26	11,21	3,60	86,40	A	10,48	12,68
89	3,60	115,20	A	8,28	10,01	3,60	86,40	A	9,66	11,69	3,60	72,00	A	11,44	13,85
108	3,60	86,40	A	9,65	11,67	3,60	72,00	A	10,99	13,29	3,60	57,60	A	13,21	15,98
114	3,60	86,40	A	10,10	12,22	3,60	64,80	A	11,43	13,83	3,60	57,60	A	13,73	16,61
133	3,60	64,80	A	11,00	13,31	3,60	57,60	A	12,49	15,11	2,40	48,00	B	14,67	17,75
140	3,60	64,80	A	11,35	13,73	2,40	52,80	A	13,58	16,44	2,40	48,00	C	15,50	18,75
159	2,40	52,80	A	12,58	15,22	2,40	48,00	A	14,54	17,59	2,40	38,40	B	16,95	20,51
168	2,40	52,80	A	13,33	16,13	2,40	43,20	A	15,19	18,38	2,40	38,40	B	17,74	21,46
219	2,40	38,40	A	15,51	18,77	1,20	31,20	A	19,17	23,20	1,20	28,80	B	21,90	26,50
273	1,20	24,00	C	24,62	29,79	1,20	21,60	A	29,44	35,62	1,20	21,60	C	32,60	39,45

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storų vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS STORIS, mm	80					100				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi										
22...28 Combi										
12/15										
18										
22	3,60	108,00	C	9,57	11,58					
28	3,60	86,40	C	10,44	12,64					
35	3,60	86,40	C	10,89	13,18	3,60	28,80	C	16,61	20,10
42	3,60	72,00	C	11,82	14,30					
48	3,60	72,00	C	12,43	15,03					
54	3,60	64,80	C	13,30	16,09	2,40	48,00	C	17,43	21,09
60	3,60	64,80	B	13,68	16,55	2,40	48,00	C	17,98	21,75
64	3,60	64,80	C	14,14	17,11	2,40	48,00	C	18,70	22,62
76	3,60	57,60	A	15,27	18,47	2,40	43,20	C	22,74	27,51
89	2,40	52,80	A	15,83	19,15	2,40	38,40	B	23,70	28,68
108	2,40	43,20	B	18,63	22,54	1,20	38,40	A	24,30	29,40
114	2,40	43,20	A	19,62	23,75	1,20	38,40	A	24,47	29,61
133	2,40	38,40	B	20,89	25,28	1,20	28,80	A	26,39	31,93
140	2,40	38,40	C	21,37	25,86	1,20	28,80	A	28,73	34,76
159	1,20	31,20	C	26,40	31,94	1,20	21,60	A	30,82	37,29
168	1,20	31,20	C	28,54	34,53	1,20	21,60	A	32,25	39,02
219	1,20	21,60	B	29,81	36,08	1,20	19,20	A	36,77	44,50
273	1,20	19,20	C	41,45	50,16					

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _i



IZOLIACIJOS VIDINIS SKERMUO, mm	IZOLIACIJOS STORIS, mm		20					25					30				
	Pakuotėje, m	Padėkle, m	Kiekis	Kaina		Kiekis	Pakuotėje, m	Padėkle, m	Kiekis	Kaina		Kiekis	Pakuotėje, m	Padėkle, m	Kiekis	Kaina	
				Kategorija	Eur/m be PVM					Eur/m su PVM	Kategorija					Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1,93	2,33	24,00	576,00	C	2,33	2,82	24,00	576,00	C	2,59	3,14		
22...28 Combi	24,00	576,00	C	2,19	2,65	18,00	432,00	C	2,64	3,19	18,00	432,00	C	2,91	3,52		
12/15	42,00	1008,00	C	1,92	2,32	33,60	806,40	C	2,26	2,73	24,00	576,00	C	2,48	3,00		
18	33,60	806,40	C	1,94	2,34	24,00	576,00	C	2,39	2,89	18,00	432,00	C	2,59	3,14		
22	33,60	806,40	B	2,02	2,44	24,00	576,00	C	2,51	3,03	18,00	432,00	A	2,68	3,24		
28	24,00	576,00	A	2,24	2,71	18,00	432,00	C	2,70	3,27	14,40	345,60	A	3,12	3,78		
35	24,00	576,00	B	2,36	2,86	18,00	432,00	C	3,08	3,72	14,40	345,60	A	3,41	4,12		
42	18,00	432,00	C	2,63	3,18	14,40	345,60	C	3,15	3,82	10,80	259,20	A	3,77	4,57		
48	14,40	345,60	C	2,85	3,45	10,80	259,20	C	3,57	4,32	8,40	235,20	A	3,89	4,71		
54	10,80	345,60	C	3,07	3,71	10,80	259,20	C	3,72	4,50	8,40	235,20	C	4,19	5,08		
57	10,80	259,20	C	3,26	3,94	10,80	259,20	C	3,77	4,56	8,40	235,20	C	4,28	5,18		
60	10,80	259,20	C	3,44	4,16	8,40	235,20	C	3,80	4,59	8,40	235,20	A	4,30	5,20		
64	10,80	259,20	C	3,74	4,53	8,40	235,20	C	4,10	4,97	8,40	184,80	C	4,68	5,66		
70	8,40	235,20	C	3,89	4,71	8,40	235,20	C	4,32	5,23	8,40	184,80	C	5,03	6,09		
76	8,40	235,20	C	4,08	4,93	8,40	184,80	C	4,77	5,77	6,00	144,00	B	5,32	6,43		
89	8,40	184,80	C	4,65	5,62	6,00	144,00	C	5,13	6,21	6,00	144,00	A	5,86	7,09		
102						6,00	144,00	C	5,68	6,87	3,60	115,20	C	6,68	8,08		
108						6,00	144,00	C	5,99	7,24	3,60	115,20	C	7,14	8,64		
114						3,60	115,20	C	6,23	7,54	3,60	108,00	B	7,67	9,28		
127						3,60	108,00	C	6,65	8,05	3,60	86,40	C	8,17	9,89		
133						3,60	108,00	C	6,79	8,22	3,60	86,40	C	8,47	10,25		
140						3,60	86,40	C	7,16	8,66	3,60	72,00	C	9,12	11,04		
159						3,60	72,00	C	8,08	9,78	3,60	64,80	C	9,66	11,69		
168						3,60	64,80	C	8,67	10,49	3,60	57,60	C	10,83	13,11		
194											2,40	48,00	C	11,44	13,85		
208											2,40	43,20	C	12,16	14,71		
219											2,40	38,40	C	13,09	15,83		
259											1,20	31,20	C	18,91	22,88		
273											1,20	28,80	C	19,97	24,17		
324																	
356																	
406																	
508																	
612																	
714																	
813																	
914																	

– pakvojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

* - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI



PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _i

IZOLIACIJOS STORIS, mm	40					50					60				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	3,61	4,37										
22...28 Combi	10,80	259,20	C	4,24	5,13	8,40	184,80	C	5,54	6,70					
12/15	14,40	345,60	C	3,48	4,21	8,40	235,20	C	5,16	6,24					
18	10,80	259,20	C	3,82	4,62	8,40	235,20	C	5,31	6,43	6,00	144,00	C	6,16	7,45
22	10,80	259,20	A	3,96	4,79	8,40	184,80	C	5,46	6,61	6,00	144,00	C	6,34	7,68
28	10,80	259,20	A	4,30	5,21	8,40	184,80	B	5,71	6,91	6,00	144,00	C	6,75	8,17
35	8,40	235,20	A	4,40	5,32	6,00	144,00	A	6,02	7,28	6,00	144,00	A	7,03	8,50
42	8,40	184,80	A	4,85	5,86	6,00	144,00	A	6,30	7,63	3,60	115,20	C	7,67	9,28
48	8,40	184,80	A	5,06	6,12	6,00	144,00	A	6,60	7,99	3,60	115,20	B	8,05	9,74
54	8,40	184,80	C	5,36	6,48	6,00	144,00	B	6,84	8,28	3,60	108,00	C	8,40	10,17
57	6,00	144,00	C	5,72	6,92	6,00	144,00	C	6,95	8,41	3,60	108,00	C	8,63	10,44
60	6,00	144,00	A	5,85	7,08	6,00	144,00	A	7,12	8,62	3,60	108,00	A	8,78	10,63
64	6,00	144,00	C	5,97	7,22	3,60	115,20	C	7,70	9,32	3,60	108,00	C	9,04	10,94
70	6,00	144,00	C	6,14	7,43	3,60	115,20	C	8,02	9,70	3,60	86,40	C	9,46	11,44
76	6,00	144,00	A	6,47	7,82	3,60	108,00	A	8,34	10,10	3,60	86,40	A	10,04	12,14
89	3,60	115,20	A	7,20	8,71	3,60	86,40	A	9,33	11,29	3,60	72,00	A	11,16	13,50
102	3,60	108,00	C	7,76	9,39	3,60	72,00	C	10,43	12,63	3,60	64,80	C	12,12	14,66
108	3,60	86,40	C	8,49	10,27	3,60	72,00	C	10,71	12,96	3,60	57,60	C	12,85	15,55
114	3,60	86,40	B	8,72	10,55	3,60	64,80	A	11,11	13,44	3,60	57,60	A	13,05	15,79
127	3,60	72,00	C	9,65	11,68	3,60	57,60	C	12,28	14,86	2,40	52,80	C	14,12	17,08
133	3,60	64,80	C	10,18	12,32	3,60	57,60	C	12,55	15,18	2,40	48,00	C	14,44	17,48
140	3,60	64,80	C	10,42	12,61	2,40	52,80	A	13,15	15,91	2,40	48,00	B	15,20	18,39
159	2,40	52,80	C	11,83	14,32	2,40	48,00	C	14,38	17,40	2,40	38,40	C	16,43	19,88
168	2,40	52,80	B	12,16	14,71	2,40	43,20	A	15,16	18,34	2,40	38,40	B	17,36	21,01
194	2,40	43,20	C	13,91	16,83	2,40	38,40	C	16,99	20,56	1,20	38,40	C	18,95	22,93
208	2,40	38,40	C	14,52	17,58	1,20	36,00	C	17,56	21,25	1,20	31,20	C	20,84	25,21
219	2,40	38,40	B	15,44	18,69	1,20	31,20	A	18,91	22,88	1,20	28,80	B	21,44	25,94
259	1,20	28,80	C	22,67	27,44	1,20	21,60	C	29,17	35,30	1,20	21,60	C	31,09	37,62
273	1,20	24,00	C	24,60	29,77	1,20	21,60	B	29,90	36,17	1,20	21,60	B	31,69	38,35
324	1,20	21,60	C	**	**	1,20	19,60	C	**	**	1,20	36,00	C	**	**
356						1,20	33,60	C	**	**	1,20	26,40	C	**	**
406						1,20	24,00	C	**	**	1,20	21,60	C	**	**
508						1,20	16,80	C	**	**	1,20	16,80	C	**	**
612						1,20	9,60	C	**	**	1,20	9,60	C	**	**
714						1,20	7,20	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**
813						1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**
914						1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI



PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _i

IZOLIACIJOS STORIS, mm	70					80					100					
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	
12...18 Combi																
22...28 Combi																
12/15																
18																
22	3,60	115,20	C	8,36	10,12	3,60	108,00	C	9,54	11,54						
28	3,60	115,30	C	8,68	10,50	3,60	86,40	C	10,34	12,51						
35	3,60	108,00	C	9,42	11,40	3,60	86,40	C	10,60	12,82	3,60	57,60	C	15,38	18,61	
42	3,60	108,00	C	10,10	12,22	3,60	72,00	C	11,63	14,07						
48	3,60	86,40	C	10,54	12,76	3,60	72,00	C	12,31	14,89						
54	3,60	86,40	C	10,94	13,24	3,60	64,80	C	13,01	15,74	2,40	48,00	C	17,21	20,82	
57	3,60	86,40	C	11,32	13,70	3,60	64,80	C	13,34	16,15						
60	3,60	72,00	C	11,72	14,18	3,60	64,80	B	13,50	16,33	2,40	48,00	B	17,83	21,57	
64	3,60	72,00	C	12,25	14,82	3,60	64,80	C	13,92	16,85	2,40	48,00	C	18,40	22,27	
70	3,60	72,00	C	12,57	15,21	3,60	57,60	C	14,55	17,60	2,40	43,20	C	19,62	23,75	
76	3,60	64,80	A	12,81	15,50	3,60	57,60	A	14,95	18,10	2,40	43,20	C	19,65	23,78	
89	3,60	57,60	B	13,87	16,79	2,40	52,80	A	15,50	18,76	2,40	38,40	B	20,91	25,30	
102	2,40	52,80	C	14,88	18,01	2,40	48,00	C	17,16	20,76	2,40	38,40	C	22,41	27,12	
108	2,40	52,80	C	15,59	18,86	2,40	43,20	C	18,26	22,09	1,20	38,40	C	23,28	28,17	
114	2,40	48,00	B	16,46	19,91	2,40	43,20	A	18,77	22,71	1,20	38,40	A	23,86	28,87	
127	2,40	43,20	C	17,65	21,36	2,40	38,40	C	20,03	24,24	1,20	31,20	C	26,00	31,46	
133	2,40	43,20	C	18,01	21,79	2,40	38,40	C	20,43	24,72	1,20	28,80	C	26,34	31,87	
140	2,40	38,40	C	18,64	22,55	2,40	38,40	B	20,69	25,03	1,20	28,80	A	27,60	33,40	
159	2,40	38,40	C	19,61	23,73	1,20	31,20	C	24,24	29,32	1,20	21,60	C	30,57	36,99	
168	1,20	38,40	B	21,43	25,93	1,20	31,20	A	25,06	30,32	1,20	21,60	A	31,55	38,18	
194	1,20	28,80	C	23,47	28,40	1,20	24,00	C	27,91	33,77	1,20	21,60	C	34,56	41,82	
208	1,20	24,00	C	25,74	31,15	1,20	21,80	C	29,68	35,92	1,20	19,20	C	36,01	43,57	
219	1,20	21,60	C	27,31	33,04	1,20	21,60	A	29,60	35,82	1,20	19,20	A	36,56	44,24	
259	1,20	21,60	C	35,66	43,15	1,20	19,20	C	40,65	49,18	1,20	33,60	C	**	**	
273	1,20	19,20	C	38,19	46,21	1,20	19,20	A	40,91	49,50	1,20	26,40	C	**	**	
324	1,20	28,80	C	**	**	1,20	26,40	C	**	**	1,20	24,00	C	**	**	
356	1,20	24,00	C	**	**	1,20	24,00	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	
406	1,20	19,20	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	
508	1,20	14,40	C	**	**	1,20	14,40	C	**	**	1,20	9,60	C	**	**	
612	1,20	9,60	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**	
714	1,20	7,20	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	
813	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	
914	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI



PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _i

IZOLIACIJOS VIDINIS SKERMUO, mm	IZOLIACIJOS STORIS, mm		120					140					160				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina			
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM		
12...18 Combi																	
22...28 Combi																	
12/15																	
18																	
22																	
28																	
35																	
42																	
48																	
54																	
57																	
60																	
64	1,20	38,40	C	**	**												
70	1,20	38,40	C	**	**												
76	1,20	38,40	C	**	**												
89	1,20	31,20	C	**	**												
102	1,20	28,80	C	**	**												
108	1,20	24,00	C	**	**												
114	1,20	24,00	C	**	**												
127	1,20	21,60	C	**	**												
133	1,20	21,60	C	**	**												
140	1,20	21,60	C	**	**												
159	1,20	21,60	C	**	**												
168	1,20	19,20	C	**	**												
194																	
208																	
219	1,20	33,60	C	**	**	1,20	24,00	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**		
259	1,20	24,00	C	**	**	1,20	24,00	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**		
273	6,00	24,00	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**		
324	4,80	19,20	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	1,20	14,40	C	**	**		
356	4,80	19,20	C	**	**	1,20	14,40	C	**	**	1,20	14,40	C	**	**		
406	4,80	14,40	C	**	**	1,20	12,00	C	**	**	1,20	9,60	C	**	**		
508	3,60	9,60	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**		
612	1,20	7,20	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**		
714	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**		
813	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**		
914	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	1,20	C	**	**		

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,045 W/mK
	λ_{100}	0,055 W/mK
	λ_{200}	0,081 W/mK
	λ_{300}	0,120 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		500 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	3,50	4,24
25	8000	1000	8,00	200,00	A	4,04	4,89
30	8000	1000	8,00	200,00	A	4,65	5,62
40	6000	1000	6,00	150,00	A	5,80	7,01
50	5000	1000	5,00	125,00	A	6,56	7,94
60	4000	1000	4,00	100,00	B	7,55	9,13
70	3500	1000	3,50	87,50	C	8,47	10,25
80	3000	1000	3,00	75,00	C	9,81	11,87
100	2500	1000	2,50	50,00	A	12,07	14,60

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,038 W/mK
	λ_{50}	0,047 W/mK
	λ_{100}	0,059 W/mK
	λ_{150}	0,074 W/mK
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	3,19	3,86
25	8000	1000	8,00	200,00	A	3,52	4,26
30	8000	1000	8,00	200,00	A	3,88	4,69
40	6000	1000	6,00	150,00	A	4,79	5,79
50	5000	1000	5,00	125,00	A	5,68	6,87
60	4000	1000	4,00	100,00	A	6,70	8,10
70	3500	1000	3,50	87,50	C	8,04	9,73
80	3000	1000	3,00	75,00	A	8,59	10,40
100	2500	1000	2,50	60,00	A	10,58	12,81

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos izoliacija ortakiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,038 W/mK
	λ_{50}	0,047 W/mK
	λ_{100}	0,059 W/mK
NOMINALUS TANKIS		35 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		50 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	3,76	4,54
30	8000	1000	8,00	200,00	A	4,46	5,39
40	6000	1000	6,00	150,00	A	5,35	6,48
50	5000	1000	5,00	125,00	A	6,09	7,37
60	4000	1000	4,00	100,00	C	7,51	9,09
70	3500	1000	3,50	87,50	C	8,64	10,46
80	3000	1000	3,00	75,00	C	9,46	11,44
100	2500	1000	2,50	50,00	C	11,07	13,39

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK DEMBLIAI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Šilumos izoliacija apvaliems ortakiams ir kitiems cilindriniais paviršiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		35 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	72,00	C	3,48	4,21
40	7000	1000	7,00	63,00	C	4,21	5,09
50	7000	1000	7,00	63,00	C	4,50	5,45
60	7000	1000	7,00	63,00	C	4,92	5,95
80	5000	1000	5,00	45,00	C	6,30	7,62
100	4000	1000	4,00	36,00	C	7,61	9,21

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK PLOKŠTĖS

PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{v0}	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
60	1200	600	4,32	51,84	C	9,09	11,00

PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{v0}	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		120 kg/m ³
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	11,82	14,30

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK PLOKŠTĖS

PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventilacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		140 kg/m ³
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	13,48	16,32

PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventilacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		180 kg/m ³
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	16,59	20,07

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI

PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT

Ortakių priešgaisrinė izoliacija



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
	λ_{500}	0,159 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
40	6500	1000	6,50	136,50	B	7,96	9,63
60	4000	1000	4,00	84,00	A	9,85	11,91
80	3500	1000	3,50	73,50	B	12,63	15,28
100	2500	1000	2,50	52,50	C	15,24	18,45

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Slab 40

Šilumos izoliacija plokščiems ir kreiviams paviršiams, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,054 W/mK
	λ_{200}	0,085 W/mK
	λ_{300}	0,132 W/mK
NOMINALUS TANKIS		40 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	7,20	72,00	C	3,11	3,76
60	1200	600	5,76	57,60	C	3,73	4,51
80	1200	600	4,32	43,20	C	4,96	6,01
100	1200	600	3,60	36,00	C	6,21	7,52
120	1200	600	2,16	25,90	C	7,46	9,02

PAROC Pro Slab 60

Šilumos izoliacija metalinių rezervuarų sienoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,048 W/mK
	λ_{200}	0,067 W/mK
	λ_{300}	0,097 W/mK
NOMINALUS TANKIS		60 kg/m ³
STIPRIS GNIUŽDANT	σ_{10}	≥3 kPa
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	5,76	69,10	C	3,70	4,47
60	1200	600	5,76	57,60	C	4,44	5,37
80	1200	600	4,32	43,20	C	5,92	7,16
100	1200	600	3,60	36,00	C	7,40	8,95
120	1200	600	2,88	28,80	C	8,87	10,74

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Slab 80

Šilumos izoliacija pramoninei–technologinei ir šiluminei–energetinei įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	5,04	70,60	C	5,16	6,24
60	1200	600	4,32	51,80	C	6,19	7,49
80	1200	600	2,88	40,30	C	8,25	9,98
100	1200	600	2,16	34,60	C	10,31	12,48
120	1200	600	2,16	25,90	C	12,37	14,97

PAROC Pro Slab 100

Įvairios paskirties šiluminė izoliacija aukštoje temperatūroje

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
40	1200	600	4,32	86,40	C	4,71	5,70
50	1200	600	3,60	72,00	C	5,90	7,13
60	1200	600	2,88	57,60	C	7,06	8,54
80	1200	600	2,16	43,20	C	9,44	11,42
100	1200	600	1,44	34,60	C	11,78	14,26

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

Šilumos izoliacija metalinių rezervuarų stogams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
STIPRIS GNIUŽDANT	σ_{10}	≥ 20 kPa
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	4,32	69,10	C	5,70	6,90
60	1200	600	3,60	57,60	C	6,72	8,13
80	1200	600	2,88	40,30	C	9,13	11,05
100	1200	600	2,16	34,60	C	11,22	13,58

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Wired Mat 65

Šilumos izoliacija karšties paviršiams, vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,037 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,049 W/mK
	λ_{200}	0,070 W/mK
NOMINALUS TANKIS		65 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		500 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	5000	1000	5,00	105,00	C	6,31	7,63
60	4000	1000	4,00	84,00	C	7,39	8,94
70	3500	1000	3,50	73,50	C	8,38	10,14
80	3500	1000	3,50	73,50	C	9,54	11,54
100	2500	1000	2,50	52,50	C	11,68	14,14
120	2000	1000	2,00	42,00	C	12,84	15,54

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 80

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	5,51	6,67
40	6500	1000	6,50	136,50	A	6,13	7,42
50	5000	1000	5,00	105,00	A	7,33	8,87
60	4000	1000	4,00	84,00	A	8,52	10,32
70	3500	1000	3,50	73,50	B	9,56	11,56
80	3500	1000	3,50	73,50	A	10,78	13,04
100	2500	1000	2,50	52,50	A	12,86	15,56
120	2000	1000	2,00	42,00	C	15,17	18,35

PAROC Pro Wired Mat 80 ALI

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DANGA		aliuminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	6,87	8,31
40	6500	1000	6,50	136,50	C	7,78	9,42
50	5000	1000	5,00	105,00	A	8,58	10,39
60	4000	1000	4,00	84,00	C	9,68	11,71
70	3500	1000	3,50	73,50	C	10,98	13,29
80	3500	1000	3,50	73,50	C	12,41	15,02
100	2500	1000	2,50	52,50	C	15,01	18,17
120	2000	1000	2,00	42,00	C	17,19	20,80

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 100

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,083 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
	λ_{500}	0,142 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		660 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	5,83	7,06
40	6500	1000	6,50	136,50	A	7,10	8,59
50	4500	1000	4,50	94,50	A	8,43	10,20
60	4000	1000	4,00	84,00	A	9,62	11,65
70	3500	1000	3,50	73,50	C	10,74	12,99
80	3500	1000	3,50	73,60	A	11,68	14,13
100	2500	1000	2,50	52,50	A	14,27	17,27
120	2000	1000	2,00	42,00	C	15,64	18,93

PAROC Pro Wired Mat 100 A1

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,083 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
	λ_{500}	0,142 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		660 °C
DANGA		aluminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	6,72	8,13
40	6500	1000	6,50	136,50	C	7,79	9,43
50	4500	1000	4,50	94,50	C	9,11	11,02
60	4000	1000	4,00	84,00	C	10,11	12,23
70	3500	1000	3,50	73,50	C	11,63	14,08
80	3500	1000	3,50	73,60	C	13,25	16,03
100	2500	1000	2,50	52,50	C	15,79	19,10
120	2000	1000	2,00	42,00	C	17,45	21,11

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Mat 50

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,054 W/mK
	λ_{200}	0,085 W/mK
	λ_{300}	0,132 W/mK
	λ_{400}	0,199 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	72,00	C	2,67	3,23
40	6500	1000	7,00	63,00	C	3,44	4,16
50	5000	1000	6,50	58,50	C	4,20	5,08
60	4000	1000	6,00	54,00	C	4,94	5,98
80	3500	1000	5,00	45,00	C	6,47	7,83
100	2500	1000	4,00	36,00	C	8,12	9,83
120	2000	1000	2,50	22,50	C	10,14	12,27

PAROC Pro Mat 50 AluCoat

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,054 W/mK
	λ_{200}	0,085 W/mK
	λ_{300}	0,132 W/mK
	λ_{400}	0,199 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	72,00	C	3,55	4,30
40	6500	1000	7,00	63,00	C	4,33	5,24
50	5000	1000	6,50	58,50	C	5,06	6,12
60	4000	1000	6,00	54,00	C	5,81	7,03
80	3500	1000	5,00	45,00	C	7,36	8,91
100	2500	1000	4,00	36,00	C	9,02	10,91
120	2000	1000	2,50	22,50	C	11,04	13,36

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Loose Mat 80

Šilumos izoliacija netaisyklingos formos karšties paviršiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
	λ_{500}	0,196 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		600 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
40	6500	1000	6,50	58,50	C	4,84	5,86
50	5000	1000	5,00	45,00	C	6,05	7,32
60	4000	1000	4,00	36,00	C	7,26	8,78
80	3500	1000	3,50	31,50	C	9,68	11,71
100	2500	1000	2,50	22,50	C	12,10	14,64
120	2000	1000	2,00	18,00	C	14,52	17,57

PAROC Pro Mat 80

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
	λ_{500}	0,196 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	72,00	C	3,57	4,32
40	6500	1000	6,50	58,50	C	4,76	5,76
50	5000	1000	5,00	45,00	C	5,95	7,20
60	4000	1000	4,00	36,00	C	7,14	8,64
80	3500	1000	3,00	27,00	C	9,52	11,52
100	2500	1000	2,00	18,00	C	11,90	14,40
120	2000	1000	2,00	18,00	C	14,28	17,28

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC InVent 80 G9

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
DANGA		juodas stiklo audinys 158 g/m ² , apsaugotas nuo grybelio
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	1200	600	7,20	115,20	C	10,26	12,42
50	1200	600	4,32	69,12	C	13,73	16,61

PAROC InVent 80 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
DANGA		piškas stiklūnas 60 g/m ²
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²	***	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	1200	600	8,64	103,70	C	4,99	6,04
50	1200	600	5,04	69,12	B	6,80	8,23
100	1200	600	2,16	34,60	C	12,84	15,54

PAROC Fireplace Slab 80 ALI

Priešgaisrinė izoliacija židiniams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DANGA		aliuminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
25	1000	600	7,20	115,20	A	6,18	7,48
30	1000	600	6,00	96,00	A	7,21	8,72
40	1000	600	5,40	32,40	C	9,05	10,95

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

„Paroc“ yra energiškai efektyvių izoliacinių sprendimų lyderė Baltijos regione. Mūsų veikla orientuota į klientą ir darbuotojus, nuolat diegiamas naujoves, pelningą augimą ir tvarų vystymąsi. „Paroc“ gaminių asortimentą sudaro statybinė izoliacija, techninė izoliacija, jūrinė izoliacija, kompozicinės („sandwich“) plokštės ir akustiniai gaminiai. Gamybiniai pajėgumai yra Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. „Paroc“ pardavimų padaliniai aptarnauja klientus 14-oje Europos valstybių.



Statybinės izoliacijos produktų sąrašė – platus gaminių bei sprendimų pasirinkimas įvairių pastatų šiltinimui. Statybinė izoliacija dažniausiai naudojama kaip šilumos, ugnies bei garso izoliacija pastatų sienoms, stogams, grindims ir pamatams, perdangoms bei pertvaroms.



Platus garsą sugeriančių lubų ir sienų plokščių spektras yra skirtas patalpų akustiniams reikalavimams gerinti bei pramoninio triukšmo slopinimui.



Techninė izoliacija naudojama kaip šilumos, ugnies bei garso izoliacija pastatų technologinėse sistemose, gamybos procesuose, vamzdynams, gamybos įrangai bei laivų konstrukcijoms.



Kompozicinės plokštės – lengvos, ugniai atsparios, plieno lakštais dengtos plokštės su akmens vatos užpildu viduje. PAROC kompozicinės plokštės yra skirtos fasadams, pertvaroms bei perdengimams visuomeniniuose, komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose.

Garantijos neteikimas. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki to momento, kai yra išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliekaime teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją.

PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas.

Sausis, 2017
Keičia 2016 birželis
© Paroc Group 2017
1031TILI0117



UAB PAROC

Techninė izoliacija
Savanorių pr. 124
LT-03153 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2740 000
Faksas +370 5 2740 003
www.paroc.lt

A MEMBER OF PAROC GROUP